


MV® 6X4

Motor	 Cummins B6.7 EPA'24 300 HP / 660 lb-ft Desplazamiento 6.7 L Freno de escape Opción: Cummins L9 EPA'24 Desde 270 HP / 860 lb-ft hasta 330 HP / 1,000 lb-ft Desplazamiento 8.9 L Freno de compresión 		
Transmisión	 Manual: Fuller 10 velocidades Opción: Allison 5 o 6 velocidades 		
Embrague	 Disco cerámico de 14" Capacidad de 860 lb-ft Eaton SOLO 1402 Opción: Con capacidad de 1,150 lb-ft 		
Eje Delantero	• 12,000 o 14,000 lb Meritor		
Eje Trasero	• Meritor 40,000 lb		
Suspensión Delantera	Muelles de perfil parabólico con amortiguadores 14,000 lb		
Suspensión Trasera	 Muelles con amortiguadores de 40,000 lb Opción: Neumática IROS de 40,000 lb 		
Bastidor	 Largueros en "C" (10.375" x 3.705" x 0.438") Aleación de acero con tratamiento térmico (120,000 PSI) 		
Sistema de Escape	Opciones: Con salida horizontal o vertical		
Sistema de Frenos	Neumático, ABS 4M/4STipo leva tambor		
Sistema de Combustible	Opciones: Tanque sencillo: desde 50 gal (189 L) hasta 100 gal (379 L) Urea: de 5 gal (19 L) o 7 gal (26 L) Filtro separador de agua / combustible		
Sistema de Enfriamiento	 Con motor ISB: Flujo vertical 738 plg² con enfriador de aire de 477 plg² Con motor ISL: Flujo vertical 837 plg² con enfriador de aire de 477 plg² 		
Sistema Eléctrico Multiplexado	 12 volts 2 baterías de 1,900 CCA Opción: 3 baterías de 2,100 CCA Alternador 160 amps Diamond Logic* 		
Dirección	Hidráulica Sheppard M-100Opción: Sheppard HD94		

Exterior Cabina	 Modular nueva generación Convencional de acero galvanizado por ambos lados Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat Pintura: 2 capas con terminado a base de uretano, 5 años de garantía contra corrosión Espejos laterales rectangulares abatibles Espejos convexos a ambos lados de cabina Opción: Cabina extendida 26" y doble cabina 39" 	
Interior Cabina	 De lujo en color gris Asiento neumático del operador y banca para dos pasajeros Calefacción, volante de posiciones con control crucero Aire Acondicionado Suspensión neumática de cabina 	
Rines	Disco de Acero 22.5 x 8.25	
Llantas	Tipo Radial Immensiones: 11R22.5	
Equipo opcional de seguridad	 Sistema de Mitigación de Colisión Wigman Fusion Alerta de Punto Ciego (Blindspotter) Faros Delanteros de LED Faros de Niebla 	

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	IN	MM
Distancia entre ejes (WB)	236.0	5,994.4
Cabina a eje trasero (CA)	168.9	4,290.1
Cabina a fin de chasis (CF)	272.9	6,931.6
Volado trasero (AF)	104.0	2,641.6
Largo total (OAL)	373.9	9,649.5
	LB	KG
Peso bruto vehicular (PBV)	52,000	23,586
Capacidad delantera	12,000	5,443
Capacidad trasera	40,000	18,143
Peso vehicular	13,705	6,216
Peso en eje trasero	6,772	3,071
Peso en eje delantero	6,933	3,144





MV® 6X4

PRED CADISA

CADISA CHIHUAHUA (MATRIZ)

Av. Cristobal Colón 11500 Complejo Industrial Chihuahua Chihuahua, Chihuahua C.P. 31136.

CADISA SUR-TOLEDANO

Periférico Vicente Lombardo Toledano No. 9600 Local 4 y 5 Col. Los Nogales C.P. 31074, Chihuahua.

CADISA CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

Blvd. Oscar Flores Sánchez 9884 Parque Industrial Panamericano Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32695.

CADISA, S.A. DE C.V. SUC. ZARAGOZA

Av. Manuel J Clouthier 1451, Bodega 1, Col. Zaragoza, Cd. Juárez, Chihuahua.

CADISA, S.A. DE C.V. SUC. CUAUHTEMOC

Ave. Tecnológico Km. 1 S/N Carretera Álvaro Obregón C.P. 31512 Cuauhtémoc, Chihuahua.

CADISA, S.A. DE C.V. SUC. PARRAL

Periférico Luis Donaldo Colosio Km. 5+248 S/N Juárez C.P. 33870 Hidalgo del Parral, Chihuahua.

